

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż kotwy M16x250 na żywicę epoksydowo-akrylową - zakotwienie płaskowników w ścianie	szt		
		pręt gwintowany M16x250 (n +p kw.) - 1 szt żywica epoksydowo-akrylowa - 28 ml/szt 12	szt	12	
				RAZEM	12
63 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż kotwy M16x250 na żywicę epoksydowo-akrylową - mocowanie kątownika	szt		
		pręt gwintowany M16x250 (n +p kw.) - 1 szt żywica epoksydowo-akrylowa - 28 ml/szt 4	szt	4	
				RAZEM	4
64 d.2.2	wycena indywidualna	Montaż pręta śr 8 mm - wzmocnienie murów	m		
		pręt żebrowany śr 8 mm klasy C gatunek B500SP (gotowy wyrób) zaprawa cementowa modyfikowana - 1 kg/m żywica epoksydowo-akrylowa - 1568ml 27 * 2,00	m	54,000	
				RAZEM	54,000
65 d.2.2	wycena indywidualna	Wypełnienie spękań muru zaprawą cementową modyfikowaną	m		
		17,1	m	17,100	
				RAZEM	17,100
66 d.2.2	wycena indywidualna	Umocowanie siatki tynkarskiej ocynk - spękania muru i elementy stalowe	m2		
		siatka - 1.1 m2/m2 dyble dystansowe AB 80 - 8 szt /m2 11,1	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
67 d.2.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		(1,0 * 1,5 + 0,8 * 1,4) * 0,12 + (0,9 * 1,9 + 0,4 * 1,0) * 0,24	m3	0,821	
				RAZEM	0,821
2.3		ELEWACJA			
68 d.2.3	KNR C-2 0413- 03	Wykonanie tynku napowietrzanego o grubości 2 cm na ścianach	m2		
		496	m2	496,000	
				RAZEM	496,000
69 d.2.3	ZKNR C-2 0413-07	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie Wykonanie tynku napowietrzonego - pogrubienie o 2 cm na ścianach Krotność = 2	m2		
		496	m2	496,000	
				RAZEM	496,000
70 d.2.3	KNR C-2 0412- 03	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5 cm na ścianach	m2		
		496	m2	496,000	
				RAZEM	496,000
71 d.2.3	KNR C-2 0119- 04	Dwukrotne malowanie farbami silikonową CT 48	m2		
		496	m2	496,000	
				RAZEM	496,000
72 d.2.3	KNR C-2 0416- 01	Impregnacja tynków impregnatem fasadowym CT 13	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000