

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie klatki schodowej Legnicka 22 - 2016 r.					
1		HOLL			
1	KNR 2-02 d 1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne pojedyncze na stropach na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 3,40*7 75	m ²		
			m ²	26 35	
				RAZEM	26 35
2	KNNR 3 d 1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, - holl (7 75*2 57*2)*50% (3 40*2 57*2)*50% -((1 30*2 20)+(1 17*2 20))	m ²		
			m ²	19 92	
			m ²	8 74	
			m ²	-5 43	
				RAZEM	23 23
3	KNR-W 4- d 1 01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania j w 23.22	m ²		
			m ²	23 22	
				RAZEM	23 22
4		Zeskrobanie i zmycie starej farby z pozostałych ścian hollu 23 22	m ²		
			m ²	23 22	
				RAZEM	23 22
5	NNRNKB d 1 202 1134- 02	(z VII) Gruntowanie podłoża ścian preparatami gruntującymi pod wykonanie tynków 23 23	m ²		
			m ²	23 23	
				RAZEM	23 23
6	KNR-W 4- d 1 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach 23 22	m ²		
			m ²	23 22	
				RAZEM	23 22
7	KNR 0-28 d 1 2621-06	Przyklejenie na ścianach jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej z wyprowadzeniem warstwy wierzchniej pod malowanie 7 75*2 57*2 3 40*2 57*2 -((1 30*2 20)+(1 17*2 20))	m ²		
			m ²	39 84	
			m ²	17 48	
			m ²	-5 43	
				RAZEM	51 89
8	NNRNKB d 1 202 1134- 02	(z VII) Gruntowanie podłoża ścian preparatami gruntującymi pod malowanie 51.89	m ²		
			m ²	51 89	
				RAZEM	51 89
9	NNRNKB d 1 202 1134- 01	(z VII) Gruntowanie podłoża sufitu preparatami gruntującymi pod malowanie 26.35	m ²		
			m ²	26 35	
				RAZEM	26 35
10	KNR 2-02 d 1 1505-05 z sz 5 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe 26.35	m ²		
			m ²	26 35	
				RAZEM	26 35
11	KNR 2-02 d 1 1505-01 z sz 5 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 7 75*1 24*2 3 40*1 24*2	m ²		
			m ²	19 22	
			m ²	8 43	
				RAZEM	27 65
12	KNR 4-01 d 1 1206-02 z sz 2 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe 21 0*1,33	m ²		
			m ²	27 93	
				RAZEM	27 93
13	d 1	Zabezpieczenie podłóg folią 27.0	m ²		
			m ²	27 00	
				RAZEM	27 00
2		KL SCHODOWA			
14	d 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby z ścian i sufitów 35 77 69 11	m ²		
			m ²	35 77	
			m ²	69 11	
				RAZEM	104 88
15	KNR 2-02 d 2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, wodoodporne pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 3 27*4 0	m ²		
			m ²	13 08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3 27*2 93 3.27*4 0	m ² m ²	9 58 13 08	
				RAZEM	35 74
16	KNR 0-28 d 2 2621-06	Przyklejenie na ścianach jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej z wyprowadzeniem warstwy wierzchniej pod malowanie (3 27+4 0)*2*2.50 (3.27+2 93)*2*2.40 2.0*2 0+2 0*1.50+2 0*2 30 -8.0	m ² m ² m ² m ²	36 35 29 76 11 60 -8.00	
				RAZEM	69.71
17	NNRNKB d 2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian preparatami gruntującymi pod malowanie 69.71	m ² m ²	69.71	
				RAZEM	69.71
18	NNRNKB d 2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża sufitów preparatami gruntującymi pod malowanie 35.74	m ² m ²	35 74	
				RAZEM	35 74
19	KNR 2-02 d 2 1505-05 z sz 5 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe 35.74	m ² m ²	35 74	
				RAZEM	35 74
20	KNR 2-02 d 2 1505-01 z sz 5 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe (3 27+4 0)*2*1.17 (3.27+2.9)*2*1.10 2 0*2 0+2 0*1.50+2.0*1.10	m ² m ² m ²	17 01 13 57 9 20	
				RAZEM	39 78
21	KNR 4-01 d 2 1206-02 z sz 2.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe (3 27+4 0)*2*1.30 (3.27+2 93)*2*1 30 2.0*1.0 -5.0*1.3	m ² m ² m ² m ²	18 90 16 12 2 00 -6.50	
				RAZEM	30.52
22	d 2	Zabezpieczenie podłóg folią 36	m ² m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
23	KNR 4-01 d 2 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodowych drewnianych 13.0+14	szt. szt.	27.00	
				RAZEM	27 00
24	KNR 4-01 d 2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej podłogi drewnianej 3 27*4 0 3 27*2 93 3 05*0 80 płyta pod schod	m ² m ² m ² m ²	13 08 9 58 2 44	
				RAZEM	25.10
25	KNR 4-01 d 2 1207-02 z sz 2 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 0 30*3 05*2 3 05*0 8 3 45*0.25+3.45*0 31 4 0*0 25	m m m m	1 83 2 44 1 93 1.00	
				RAZEM	7 20
26	KNR 4-01 d 2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych 2 50*0 70 1 90*0 87 3 45*0.50 2.0*0.80	m ² m ² m ² m ²	1.75 1.65 1.73 1.60	
				RAZEM	6.73