

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie klatki schodowej Rynek 4 - 2016 r.HOLL					
1		HOLL			
1	KNR-W 4- d 1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m ²		
		1 10*5 14	m ²	5 65	
		2 19*3.10	m ²	6 79	
		4.0*2.25	m ²	9.00	
				RAZEM	21.44
2	KNR-W 2- d 1 02 0830-06 analogia	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		21.44	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
3	KNNR 3 d 1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem -wapiennej na ścianach - całość	m ²		
		5 14*2 63*2	m ²	27 04	
		3 50*2 67	m ²	9 35	
		1 10*2 08	m ²	2 29	
		0.8*2.16	m ²	1 73	
		(2.56+0.86+0.95+1.66+0.74+0.75)*2.77	m ²	20 83	
		4 0*2.77*2	m ²	22 16	
		2.20*2.77	m ²	6.09	
				RAZEM	89.49
4	KNR AT-26 d 1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
5	KNR AT-26 d 1 0102-01	Gruntowanie podłoża przed wykonaniem tynków renowacyjnych	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
6	KNR AT-26 d 1 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
7	KNR AT-26 d 1 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
8	KNR AT-26 d 1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr 1 mm	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
9	KNR AT-26 d 1 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		89.49	m ²	89.49	
				RAZEM	89.49
10	KNR AT-26 d 1 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - farbą akrylową zmywalną - LAMPERIA	m ²		
		5.14*1.41*2	m ²	14 49	
		(3 50+1 07+0 8)*1.40	m ²	7 52	
		(2 56+0.86+0.95+1.66+0.74+0.75)*1.40	m ²	10 53	
		(4.0+4.0+2.25)*1.40	m ²	14.35	
				RAZEM	46.89
11	NNRNKB d 1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome - sufity pod malowanie emulsyjne	m ²		
		21.44	m ²	21.44	
				RAZEM	21.44
12	NNRNKB d 1 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - ściany pod malowanie emulsyjne	m ²		
		5 14*1 23*2	m ²	12 64	
		3 50*1.27	m ²	4 45	
		0 8*0.76	m ²	0 61	
		1 10*0 68	m ²	0 75	
		7.60*1 37	m ²	10 41	
		(4.0+4.0+2.25)*1.37	m ²	14.04	
				RAZEM	42.90
13	KNNR 2 d 1 1401-05 z sz 5 2 ściany	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie - klatki schodowe	m ²		
		42 90	m ²	42 90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufity	21.44	m ²	21.44	
				RAZEM	64.34
14	KNR 4-01 d 1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 1.8	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
15	KNR 4-01 d 1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 4 1.8	m ³ m ³	1.80	
				RAZEM	1.80